



Dahua Technology PICOO-A39U-DA cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Píxeles Pared

Dahua Technology PICOO-A39U-DA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared, Blanco, Torreta

SKU: PICOO-A39U-DA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology PICOO-A39U-DA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 102.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.6 m

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Puntos predefinidos: Si |
| Luz integrada: Si |
| Diseño |
| Factor de forma: Torreta |
| Tipo de montaje: Pared |

| |
|--|
| Color del producto: Blanco |
| Código IP (International Protection): IP66 |
| Cámara fotográfica |
| Control de desplazamiento de la cámara: Si |
| Control de inclinación de la cámara: Si |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86.8° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.1° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: 102.2° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 80° |
| Rango de paneo: 0 - 345° |
| Tipo de disparador de la cámara: Electrónico |
| Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor: CMOS |
| Sistema de lentes |
| Apertura mínima: 2 |
| Distancia focal fija: 4 mm |
| Distancia más cercana de enfoque: 0.6 m |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Tipo de LED: IR/Blanco |
| Número de LEDs de iluminación: 4 |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 2304 x 1296 Píxeles |
| Total de megapíxeles: 3 MP |
| Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296 |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si |
| Audio |
| Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726 |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido |

| |
|---|
| Wifi: Si |
| Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: No |
| Medios de almacenaje |
| HDD incorporado: No |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Corriente de salida CC: 1 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS |
| Peso y dimensiones |
| Altura: 140.5 mm |
| Diámetro: 11.1 cm |
| Peso: 500 g |
| Empaquetado de datos |
| Peso del paquete: 1 kg |
| Sustentabilidad |
| Certificados de cumplimiento: CE |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/595723/dahua-technology-picoo-a39u-da-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-pared>