



Dahua Technology PICOO-A39U-DA cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Píxeles Pared

Dahua Technology PICOO-A39U-DA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared, Blanco, Torreta

SKU: PICOO-A39U-DA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology PICOO-A39U-DA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 102.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Pared

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **86.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **47.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **102.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 345°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Apertura mínima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Altura: 140.5 mm
Diámetro: 11.1 cm
Peso: 500 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 1 kg
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: CE
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/595723/dahua-technology-picoo-a39u-da-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-pared>