



Xerox VersaLink B620 1200 x 1200 DPI A4

Xerox VersaLink B620, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 65 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: B620_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **65 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **2 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **551 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Fiabilidad y rendimiento que superan las demandas y expectativas.

¿Es demasiado pedir fiabilidad, preparación para el futuro y seguridad integrada?

Con un tamaño lo suficientemente pequeño como para adaptarse donde la necesite y lo suficientemente rápida como para admitir grandes volúmenes de impresión, esta fiable y potente impresora conectada a la nube está hecha para grupos de trabajo de alto rendimiento.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 39 ppm
Tiempo de calentamiento: 114 s
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.7 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4 s
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16
Función de impresión de folletos: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Fuentes de la impresora: PCL, PostScript, Scalable
Número de fuentes PostScript®: 173
Número de fuentes escalables: 93
País de origen: China
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 650 hojas
Capacidad total de salida: 550 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas
Bandeja multiusos: Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas
Capacidad de entrada máxima: 650 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado
Tipos de medios de bandeja multi-usos: Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5
Ancho de formato personalizado: 76.2 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 176 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 176 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-3, IPSS, SNMPv3, TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**

Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)**

Administración basada en web: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack**

Servidor Web embebido: **Si**

Desempeño

Memoria interna: **2 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **7.2 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **3.2 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **551 W**

Consumo de energía (máx.): **789 W**

Consumo de energía (inactivo): **20 W**

Consumo de energía (apagado): **1.6 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.9 kWh/week**

Valoración actual: **5.3 A**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT**

Peso y dimensiones

Ancho: **428 mm**

Profundidad: **510 mm**

Altura: **445 mm**

Peso: **25.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **550 mm**

Largo del paquete: **650 mm**

Alto del paquete: **565 mm**

Peso del paquete: **31 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas**

CD de software: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Bidireccional: **Si**

Idiomas de soporte: **Multi**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Servicios online compatibles: **Dropbox, Google Drive, OneDrive**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/595807/xerox-versalink-b620-1200-x-1200-dpi-a4>