



VIVOTEK FD9383-HV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9383-HV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15..., Techo/pared, Blanco

SKU: FD9383-HV

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

VIVOTEK FD9383-HV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.055 Lux, Ángulo de rotación: 350°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 48x, Distancia de detección: 60.4 m, Distancia de observación: 24.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **Corriente, Estado**Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**Código IP (International Protection): **IP66**Código IK: **IK10**Resistente a la intemperie: **Si****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.055 Lux**Ángulo de rotación: **350°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **103.4°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **75.3°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **135.2°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 350°**Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **48x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **60.4 m**Distancia de observación: **24.1 m**Distancia de reconocimiento: **12 m**Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**Apertura máxima: **2**Distancia de identificación: **6 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200, 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Superposición de marca de tiempo: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **58 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Memoria Flash: **8000 MB**

Capacidad de RAM: **2000 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Protección de privacidad: **Si**Espejo: **Si**Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Operado remotamente: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **6 W**Consumo de energía (máx.): **8.5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra****Peso y dimensiones**Altura: **89.6 mm**Diámetro: **11.7 cm**Peso: **550 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Otras características**Navegador compatible: **Chrome 58.0 or above**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/595909/vivotek-fd9383-hv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>