

VIVOTEK FD9383-HTV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9383-HTV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15..., Techo/pared, Blanco

SKU: FD9383-HTV

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Mac: Mac OS X 10.12 Sierra**
Audio
Sistema de audio: **De 1 vía**
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.726, MPEG-2**
Relación señal/ruido (SNR): **59 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **48x**
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Apertura máxima: **3.3**
Distancia de detección (angular): **67 m**

Distancia de detección (tele): **205.7 m**
Distancia de observación (angular): **26.7 m**
Distancia de observación (tele): **81.6 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **13.3 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **41 m**
Distancia de identificación (angular): **6.6 m**
Distancia de identificación (tele): **20.5 m**
Peso y dimensiones
Altura: **103.8 mm**
Diámetro: **13.4 cm**
Peso: **850 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **PoE**
Consumo energético: **7.2 W**
Consumo máximo de energía: **9.7 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **10 usuario(s)**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200, 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920**
Grabación de vídeo: **Si**
Velocidad de cuadro: **60 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Gamma curve**
Espejo móvil: **Si**
Superposición de marca de tiempo: **Si**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Memoria Flash: **8000 MB**
Capacidad de RAM: **2000 MB**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**
Protección de privacidad: **Si**
Espejo: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Operado remotamente: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.04 Lux**
Ángulo de rotación: **350°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **28.7 - 95.4°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **21.5 - 68.8°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **35.9 - 129.6°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 353°**
Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Tornillos incluidos: **Si**
Guía de instalación rápida: **Si**
Otras características
Navegador compatible: **Chrome 58.0 or above**
Diseño
Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Corriente, Estado**
Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368**
Certificación: **EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368**

Link: https://mcashop.mx/producto/595911/vivotek-fd9383-htv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.