

Dahua Technology WizSense SD3E405DB-GNY-A-PV1 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD3E405DB-GNY-A-PV1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 B, ANSI C63.4-2014, Techo/pared, Blanco

SKU: DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **5x**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **5x**
Zoom digital: **16x**

Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **270 m**

Distancia de observación: **106.6 m**

Distancia de reconocimiento: **54 m**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3**

Distancia de identificación: **27 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **142.6 mm**

Altura: **236.1 mm**

Peso: **1.5 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4.5 W**

Consumo máximo de energía: **15 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet disponible: **Si**

Protocolos de red compatibles:
FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SS

Wi-Fi disponible: **No**

Bluetooth disponible: **No**

Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Estabilizador de imagen: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **512 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **2.1 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Detección humana, Intromisión, O conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Programación de gestión: **DMSS;DSS Pro**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Velocidad de inclinación: **25.8 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **27.1 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de paneo: **36 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **35.7 °/seg**
Balance de blancos: **Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Cantidad de LEDs de iluminación: **6**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Auto-seguimiento: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 B, ANSI C63.4-2014**

Link: https://mcashop.mx/producto/595913/dahua-technology-wizsense-sd3e405db-gny-a-pv1-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.