



# Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3241E-AS-S2 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3241E-AS-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC 15, B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No...., Techo/pared/Tubo, Blanco

#### SKU: DH-IPC-HDBW3241E-AS-S2

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Alarma de entrada / salida: Si

Certificación: CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC 15, B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.0002 Lux

Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 355°

Balance de blancos: Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 1.4

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 50 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HE

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio



Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles:

IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Modo de retransmisión: Multidifusión

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Capacidad de ROM: 128 MB Capacidad de RAM: 512 MB

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Contador de personas, Cable de conexión

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión

Soporte remoto para teléfono inteligente: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE Consumo de energía (máx.): 7.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: 89.1 mm

Diámetro: 11.2 cm

Peso: 516 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 670 g Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/595918/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3241e-as-s2-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixelestechoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.