



VIVOTEK IB9383-HTV cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK IB9383-HTV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15..., Techo/pared, Blanco

SKU: IB9383-HTV

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **940 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368
Certificación: EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **28.7 - 95.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **21.5 - 68.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **35.9 - 129.6°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 353°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **48x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Apertura máxima: **3.3**

Distancia de detección (angular): **67 m**

Distancia de detección (tele): **205.7 m**

Distancia de observación (angular): **26.7 m**

Distancia de observación (tele): **81.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13.3 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **41 m**

Distancia de identificación (angular): **6.6 m**

Distancia de identificación (tele): **20.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200, 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 60 fps
Emisión de vídeo: Si
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si
Superposición de marca de tiempo: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Smart IR: Si
Audio
Sistema de audio: De 1 vía
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.726, MPEG-2
Relación señal/ruido (SNR): 59 Db
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB
Memoria Flash: 8000 MB
Capacidad de RAM: 2000 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en vídeo: Si
Algoritmos de seguridad: HTTPS
Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Protección de privacidad: **Si**

Espejo: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Operado remotamente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **7.2 W**

Consumo de energía (máx.): **9.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Diámetro: **9.1 cm**

Longitud: **226.6 mm**

Peso: **940 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Navegador compatible: **Chrome 58.0 or above**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595924/vivotek-ib9383-htv-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>