



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T83G2-4LI2U(4mm) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T83G2-4LI2U(4mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2T83G2-4LI2U(4MM)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bullet (shape)**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T83G2-4LI2U(4mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 117 m, Distancia de observación: 46 m, Distancia de reconocimiento: 23 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **44°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **105°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **117 m**Distancia de observación: **46 m**Distancia de reconocimiento: **23 m**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **11 m**Distancia focal fija: **4 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **80 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3840 x 2160**Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Micrófono incorporado: **Si**Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**Latido: **Si**Espejo: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si**Registro de auditoría: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **8 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.66 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **88.7 mm**Altura: **93.1 mm**Longitud: **286.7 mm**Peso: **1.16 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **386 mm**Largo del paquete: **156 mm**Alto del paquete: **155 mm**Peso del paquete: **1.66 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CB, KC, RCM, REACH, RoHS, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595946/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2t83g2-4li2u4mm-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>