



## Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD2343G2-LI2U(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 63 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **122°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **63 m**Distancia de observación: **25 m**Distancia de reconocimiento: **12 m**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **6 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1520p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.2x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

**Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**Latido: **Si**Espejo: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si**Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**Registro de auditoría: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**Restablecimiento del software: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **7 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.58 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **96.3 mm**

Diámetro: **12.7 cm**

Peso: **515 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **150 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: **755 g**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595951/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2u28mm-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>