



Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 130.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Rango de distancia focal (cámara panorámica): 2.8 - 14 mm, Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 52°

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Visualización de estado PTZ: Si |
| Función de congelación preestablecida: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Alarma de entrada / salida: Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Torreta |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Polycarbonato (PC) |

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **130.7°**

Ángulo de inclinación: **7 - 17°**

Tilt angle range (panoramic camera): **-5 - 90°**

Velocidad de inclinación: **30 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **30 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de paneo: **30 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **30 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 14 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **2.9**

Número de apertura mínima (cámara panorámica): **1.5**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **52°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **98°**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Velocidad del zoom: **3.3 s**

| |
|--|
| Distancia de detección: 156.5 m |
| Distancia de observación: 62.1 m |
| Distancia de reconocimiento: 31.3 m |
| Autoenfoco: Si |
| Enfoque: Motorizado/Manual |
| Apertura máxima: 1.6 |
| Distancia de identificación: 15.7 m |
| Distancia focal fija: 2.8 mm |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 40 m |
| Tipo de LED: IR/Blanco |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles |
| Total de megapíxeles: 4 MP |
| Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Reducción de ruido: Si |
| Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Rango de bits: 32 kbps - 16384 kbps |
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Compensación de luces altas (HLC): Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI): Si |
| Posicionamiento 3D: Si |
| Audio |
| Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM |
| Relación señal/ruido (SNR): 52 Db |
| Rango de velocidad de bits: 32 - 160 Kbit/s |
| Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Protocolos de red compatibles: TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP |
| Wifi: No |
| Bluetooth: No |

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de sonidos anormales, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **156 mm**

Profundidad: **223.5 mm**

Altura: **311.5 mm**

Peso: **1.37 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/595978/hikvision-ds-2se3c404mwg-e1428mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>