



Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 130.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Rango de distancia focal (cámara panorámica): 2.8 - 14 mm, Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 52°

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Visualización de estado PTZ: Si
Función de congelación preestablecida: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: **Si**Rango dinámico: **120 Db****Diseño**Factor de forma: **Torreta**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Polycarbonato (PC)**Código IP (International Protection): **IP66****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.9°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.4°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **130.7°**Ángulo de inclinación: **7 - 17°**Tilt angle range (panoramic camera): **-5 - 90°**Velocidad de inclinación: **30 °/seg**Velocidad de preselección de la inclinación: **30 °/seg**Rango de paneo: **0 - 350°**Velocidad de paneo: **30 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **30 °/seg**Cantidad de programas preestablecidos: **300**Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Cámara panorámica**Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 14 mm**Número de apertura máxima (cámara panorámica): **2.9**Número de apertura mínima (cámara panorámica): **1.5**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **52°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **98°**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **4x**

Zoom digital: **16x**

Velocidad del zoom: **3.3 s**

Distancia de detección: **156.5 m**

Distancia de observación: **62.1 m**

Distancia de reconocimiento: **31.3 m**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **15.7 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 kbps - 16384 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de sonidos anormales, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **156 mm**Profundidad: **223.5 mm**Altura: **311.5 mm**Peso: **1.37 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/595978/hikvision-ds-2se3c404mwig-e1428mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>