



Hikvision Pro Series iDS-7208HQHI-M1/XT Negro

Hikvision Pro Series iDS-7208HQHI-M1/XT, Negro, 2960 x 1665 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, NTSC, PAL, De 2 vías

SKU: IDS-7208HQHI-M1/XT

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Detección de movimiento en video: **Si**

Color del producto: **Negro**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Aspectos destacados

Hikvision Pro Series iDS-7208HQHI-M1/XT. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 2960 x 1665 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 8 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, Número de usuarios: 64 usuario(s). Capacidad máxima del HDD: 10 TB, Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA. Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 18 W, Corriente directa (max): 1.5 A

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 2960 x 1665 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Formatos de audio soportados: G.711u
Interno: No
Detección de movimiento en video: Si
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema de audio: De 2 vías
Canales de entrada de audio: 8 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Emisión de video: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 6000 Kbit/s
Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales
Ancho de banda total: 96 Mbit/s
Audio bitrate: 64 Kbit/s
Capacidad del rack: 1U

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

puertos de entrada BNC: **8**

puertos de salida BNC: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos RS-485: **1**

entradas de línea (RCA): **1**

Salidas de línea (RCA): **1**

Número de salidas HDMI: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**

Número de usuarios: **64 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad máxima del HDD: **10 TB**

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA**

Control de energía

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **18 W**

Corriente directa (max): **1.5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **315 mm**

Profundidad: **242 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **1.78 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/595986/hikvision-pro-series-ids-7208hqi-m1xt-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.