



DELL PowerEdge R360 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2478 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

DELL PowerEdge R360, 2.8 GHz, E-2478, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Bastidor (1U)

SKU: R360-FY25Q3-MX

Información Técnica

- Marca: **Dell**
- Modelo del procesador: **E-2478**
- Frecuencia del procesador: **2.8 GHz**
- Memoria interna: **16 GB**
- Memoria interna máxima: **128 GB**
- Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Aspectos destacados

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz, Modelo del procesador: E-2478. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 600 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2478
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5.2 GHz
Núcleos de rendimiento: 8
Núcleos del procesador: 8
Caché del procesador: 24 MB
Número de procesadores instalados: 1
Potencia de diseño térmico (TDP): 80 W
Filamentos de procesador: 16
Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: 4800 MHz
Memoria
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)
Ranuras de memoria: 4x DIMM
ECC: Si

Rango de transferencia de datos de memoria: **4800 MT/s**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Medios de almacenamiento

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **4**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Controladores RAID compatibles: **PERC H755**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Ranuras de expansión

Ranuras x8 PCI Express: **1**

Ranuras x16 PCI Express: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

Conector del cable de alimentación 1: **NEMA 5-15P**

Conector del cable de alimentación 2: **Acoplador C13**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **42.8 mm**

Contenido del empaque

Contenido del paquete: **Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8)**

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596348/dell-poweredge-r360-servidor-2-tb-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2478-28-ghz-16-gb-ddr5-sdram-600-w>