



DELL PowerEdge R360 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2478 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

DELL PowerEdge R360, 2.8 GHz, E-2478, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Bastidor (1U)

SKU: R360-FY25Q3-MX

Información Técnica

Marca: Dell

Modelo del procesador: E-2478
Fabricante de procesador: Intel
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Familia de procesador: Intel Xeon E

Tipo de unidad óptica: No

Capacidad total de almacenaje: 2 TB

Compatibilidad con RAID: Si

Sistemas operativos compatibles: Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server

VMware® ESXi®

Sistema operativo instalado: **No**Memoria interna máxima: **128 GB**Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: 16 GB
Fuente de alimentación: 600 W
Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz, Modelo del procesador: E-2478. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 600 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2478
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5.2 GHz
Núcleos de rendimiento: 8
Núcleos del procesador: 8
Caché del procesador: 24 MB
Número de procesadores instalados: 1
Potencia de diseño térmico (TDP): 80 W



mcashop /

Filamentos de procesador: 16

Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: 4800 MHz

Memoria

Memoria interna: 16 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)

Ranuras de memoria: 4x DIMM

ECC: Si

Rango de transferencia de datos de memoria: 4800 MT/s

Memoria interna máxima: 128 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 2 TB

Número de HDDs instalados: 1

Capacidad del HDD: 2 TB

Interfaz del HDD: SATA III

Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM

Tamaño del HDD: 3.5"

Número de HDDs soportados: 4

Tamaños de disco duro soportados: 3.5"

Compatibilidad con RAID: Si

Controladores RAID compatibles: PERC H755

Compatibilidad con Hot-Plug: Si

Tipo de unidad óptica: No

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puerto serial: 1

Ranuras de expansión

Ranuras x8 PCI Express: 1

Ranuras x16 PCI Express: 1

Diseño

Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Color del producto: Negro

Desempeño

Administración remota: iDRAC9, Enterprise 16G

Software

Sistema operativo instalado: No

Sistemas operativos compatibles: Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat®

Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Fuente de alimentación: 600 W

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: 2

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: 2

Conector del cable de alimentación 1: NEMA 5-15P

Conector del cable de alimentación 2: Acoplador C13

Peso y dimensiones

Ancho: 482 mm

Altura: 42.8 mm

Contenido del empaque

Contenido del paquete: Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8)

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s

Bytes por sector: 512n

Link: https://mcashop.mx/producto/596348/dell-poweredge-r360-servidor-2-tb-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2478-28-ghz-16-gb-ddr5-sdram-600-w