



TP-Link Omada ER7412-M2 enrutador 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Negro

TP-Link Omada ER7412-M2, Ethernet WAN, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: ER7412-M2

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-

2, SHA-384, SHA-512

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

IEEE 802.3z

Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Color del producto: Negro Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 7 Administración basada en web: Si

Ethernet WAN: Si DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: Si

SFP WAN: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: Si

SFP WAN: Si

Red

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s

Ruta estática: Si Soporte VLAN: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Botón de restaurar: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 7

Cantidad de puertos LAN WAN/Ethernet: 2



Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2

Número de puertos de la consola: 1

Cantidad de puertos USB: 1

Protocolos

Soporte DMZ: Si DHCP, servidor: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512

Filtro de URL: Si

Prevención de ataques DoS: Si

Prevención de ataques ARP: Si

Prevención de ataques ICMP: Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Cantidad de túneles VPN: 80

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)

Guía de configuración rápida: Si

Características

Memoria Flash: 128 MB Memoria interna: 1024 MB

Tipo de memoria interna: DDR4

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows

98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP

Sistemas operativos Mac soportados: Si Sistemas operativos Linux soportados: Si

Diseño

Color del producto: Negro

Montaje en rack: Si

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 18.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 294 mm



Profundidad: 180 mm

Altura: 44 mm

 ${\bf Link:}\ \ https://mcashop.mx/producto/596512/tp-link-omada-er7412-m2-enrutador-25-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-neground and a superior of the control of the cont$