



TP-Link Omada ER7412-M2 enrutador 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Negro

TP-Link Omada ER7412-M2, Ethernet WAN, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: ER7412-M2

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **7**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512**

Administración basada en web: **Si**

Color del producto: **Negro**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

SFP WAN: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

SFP WAN: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Ruta estática: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **7**

Cantidad de puertos LAN WAN/Ethernet: **2**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Número de puertos de la consola: **1**

Cantidad de puertos USB: **1**

Protocolos

Soporte DMZ: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512**

Filtro de URL: **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Prevención de ataques ARP: **Si**

Prevención de ataques ICMP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Cantidad de túneles VPN: **80**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

Características

Memoria flash: **128 MB**

Memoria interna: **1024 MB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **18.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

Link: <https://mcahop.mx/producto/596512/tp-link-omada-er7412-m2-enrutador-25-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-negro>