



## TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Blanco

TP-Link Omada AX1800, 2.4 GHz, 5 GHz, 1201 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 1000 Mbit/s

SKU: EAP615GP-WALL

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Rango máximo de transferencia de datos: **1201 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **1201 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **1201 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Número de usuarios: **120 usuario(s)**

Distancia entre canales: **80 MHz**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Wifi en itinerancia: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Aislamiento inalámbrico: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **21 dbm**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs, Transmisión SSID encendida/apagada**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### **Control de energía**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.5 A**

Consumo energético: **12.2 W**

### **Diseño**

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

### **Antena**

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **2**

Ganancia de la antena (máx.): **6.5 dBi**

### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, IC**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **143 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **37.6 mm**

Peso: **320 g**

### **Contenido del empaque**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Sustentabilidad**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596513/tp-link-omada-ax1800-1201-mbits-blanco>