



Cisco C1300-48FP-4G dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Cisco C1300-48FP-4G, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: C1300-48FP-4G

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Aspectos destacados

Cisco C1300-48FP-4G. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP instalados: 4. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE...

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2/L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Inspección ARP: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
MIB, soporte: Y
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Espejeo de puertos: Si
Soporte de control de flujo: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSH, SSL/TLS**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

País de origen: **China**

Desempeño

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Memoria interna: **1024 MB**

Memoria Flash: **512 MB**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Tipo de enchufe: **Tipo C**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **350 mm**

Profundidad: **444.5 mm**

Altura: **43.9 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **480.8 mm**

Largo del paquete: **571.8 mm**

Alto del paquete: **95 mm**

Peso del paquete: **7.06 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/596543/cisco-c1300-48fp-4g-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-blanco>