



## Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, 35 mK, 0.17 mRad

SKU: DS-2TD6267-100C4L/WY

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Funciones de protección: Resistente a la corrosión. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 6.23 x 4.98°, Ángulo de inclinación: -90 - 40°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 8x, Intervalo de longitud focal: 6 - 336 mm, Longitud focal fija (módulo térmico): 100 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Punto preestablecido</b>
Modo de patrulla automático: <b>Si</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Sensibilidad térmica (NETD): <b>35 mK</b>
Resolución espacial (IFOV): <b>0.17 mRad</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente a la corrosión</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.0005 Lux**Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **6.23 x 4.98°**Ángulo de inclinación: **-90 - 40°**Velocidad de inclinación: **50 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **110 °/seg**Velocidad de obturador: **1 - 30000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **640 x 512 Píxeles**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **8x**Intervalo de longitud focal: **6 - 336 mm**Apertura máxima: **4**Apertura mínima: **1.3**Longitud focal fija (módulo térmico): **100 mm**Número de apertura (módulo térmico): **1****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **800 m****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

#### Audio

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

#### Seguridad

Sensor de temperatura: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

#### Características de administración

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **120 W**

Voltaje de salida CC: **36, 48**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **486.1 mm**Profundidad: **337.6 mm**Altura: **450.3 mm**Peso: **20 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/596633/hikvision-ds-2td6267-100c4lwy-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>