



Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, 35 mK, 0.17 mRad

SKU: DS-2TD6267-100C4L/WY

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Peso: **20 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Los dos retos más comunes de la protección perimetral tradicional son las frecuentes falsas alarmas y la mala calidad de imagen con poca luz. Dado que la matriz de plano focal no refrigerada detecta la radiación térmica en lugar de la luz visible, las cámaras térmicas pueden «ver» objetos y paisajes prácticamente en cualquier condición meteorológica y en cualquier condición de iluminación. Las cámaras térmicas de seguridad de Hikvision utilizan detectores térmicos avanzados que proporcionan un excelente rendimiento de imagen con una alta eficacia. Son ideales para la protección perimetral 24 horas al día, 7 días a la semana.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: Punto preestablecido
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Sensibilidad térmica (NETD): 35 mK

Resolución espacial (IFOV): **0.17 mRad**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente a la corrosión**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **6.23 x 4.98°**

Ángulo de inclinación: **-90 - 40°**

Velocidad de inclinación: **50 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **110 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 - 30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **640 x 512 Píxeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **8x**

Intervalo de longitud focal: **6 - 336 mm**

Apertura máxima: **4**

Apertura mínima: **1.3**

Longitud focal fija (módulo térmico): **100 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **800 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Audio

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Sensor de temperatura: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características de administración

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **120 W**

Voltaje de salida CC: **36, 48**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **486.1 mm**

Profundidad: **337.6 mm**

Altura: **450.3 mm**

Peso: **20 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596633/hikvision-ds-2td6267-100c4lwy-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>