



## Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, 35 mK, 0.17 mRad

SKU: DS-2TD6267-100C4L/WY

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Funciones de protección: Resistente a la corrosión. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 6.23 x 4.98°, Ángulo de inclinación: -90 - 40°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 8x, Intervalo de longitud focal: 6 - 336 mm, Longitud focal fija (módulo térmico): 100 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Punto preestablecido</b>
Modo de patrulla automático: <b>Si</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>

Sensibilidad térmica (NETD): **35 mK**

Resolución espacial (IFOV): **0.17 mRad**

#### Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente a la corrosión**

Código IP (International Protection): **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **6.23 x 4.98°**

Ángulo de inclinación: **-90 - 40°**

Velocidad de inclinación: **50 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **110 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 - 30000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **640 x 512 Píxeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **8x**

Intervalo de longitud focal: **6 - 336 mm**

Apertura máxima: **4**

Apertura mínima: **1.3**

Longitud focal fija (módulo térmico): **100 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **800 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

#### Audio

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

#### Seguridad

Sensor de temperatura: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

#### Características de administración

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

**Control de energía**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **120 W**

Voltaje de salida CC: **36, 48**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **486.1 mm**

Profundidad: **337.6 mm**

Altura: **450.3 mm**

Peso: **20 kg**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596633/hikvision-ds-2td6267-100c4lwy-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>