



## Dahua Technology ASA1222GL Lector de control de acceso USB

Dahua Technology ASA1222GL, Lector de control de acceso USB, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASA1222GL

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

### Aspectos destacados

Dahua Technology ASA1222GL. Tipo de visualizador: TFT, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Máxima resolución: 320 x 240 Píxeles. Protocolos de red compatibles: UDP; TCP; IPv4. Consumo energético: 12 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente directa (max): 1 A. Ancho: 181.6 mm, Profundidad: 32.7 mm, Altura: 135.6 mm. Ancho del paquete: 298 mm, Largo del paquete: 71 mm, Alto del paquete: 162 mm

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tipo: <b>Lector de control de acceso USB</b>
Tipo de autenticación: <b>chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña</b>
Lector de huella digital: <b>Si</b>
Lector de código de acceso: <b>Si</b>
Lector de chip/tarjeta de acceso: <b>Si</b>
Capacidad de tarjetas: <b>1000 tarjetas</b>
Tipo de sensor de huellas digitales: <b>Óptico</b>
Capacidad de huellas dactilares: <b>2000</b>
Duración del reconocimiento de huellas dactilares: <b>2 s</b>
Capacidad de los usuarios: <b>1000 usuario(s)</b>
Capacidad de la contraseña: <b>1000</b>
Capacidad de registro: <b>100000</b>
Material de la cubierta: <b>Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Tipo de visualizador: <b>TFT</b>
Diagonal de la pantalla: <b>6.1 cm (2.4")</b>
Máxima resolución: <b>320 x 240 Píxeles</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Cámara frontal: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **UDP; TCP; IPv4**

Puerto USB: **Si**

#### Control de energía

Consumo energético: **12 W**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Corriente directa (max): **1 A**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **181.6 mm**

Profundidad: **32.7 mm**

Altura: **135.6 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **298 mm**

Largo del paquete: **71 mm**

Alto del paquete: **162 mm**

Peso del paquete: **610 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596671/dahua-technology-asa1222gl-lector-de-control-de-acceso-usb>