



Dahua Technology ASA1222GL Lector de control de acceso USB

Dahua Technology ASA1222GL, Lector de control de acceso USB, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASA1222GL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso USB**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña**

Pantalla incorporada: **Si**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology ASA1222GL. Tipo de visualizador: TFT, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Máxima resolución: 320 x 240 Píxeles. Protocolos de red compatibles: UDP; TCP; IPv4. Consumo energético: 12 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente directa (max): 1 A. Ancho: 181.6 mm, Profundidad: 32.7 mm, Altura: 135.6 mm. Ancho del paquete: 298 mm, Largo del paquete: 71 mm, Alto del paquete: 162 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Lector de control de acceso USB
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: Si
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Capacidad de tarjetas: 1000 tarjetas
Tipo de sensor de huellas digitales: Óptico
Capacidad de huellas dactilares: 2000
Duración del reconocimiento de huellas dactilares: 2 s
Capacidad de los usuarios: 1000 usuario(s)
Capacidad de la contraseña: 1000
Capacidad de registro: 100000
Material de la cubierta: Acrylonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Exhibición
Pantalla incorporada: Si
Tipo de visualizador: TFT
Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")

Máxima resolución: **320 x 240 Píxeles**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **UDP; TCP; IPv4**

Puerto USB: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **12 W**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Corriente directa (max): **1 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **181.6 mm**

Profundidad: **32.7 mm**

Altura: **135.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **298 mm**

Largo del paquete: **71 mm**

Alto del paquete: **162 mm**

Peso del paquete: **610 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596671/dahua-technology-asa1222gl-lector-de-control-de-acceso-usb>