



## Cisco C1300-48FP-4X dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Cisco C1300-48FP-4X, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: C1300-48FP-4X

### Información Técnica

Marca: **Cisco**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

### Aspectos destacados

Cisco C1300-48FP-4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE...

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2/L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Inspección ARP: <b>Si</b>
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): <b>Si</b>
MIB, soporte: <b>Y</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Número de módulos SFP+ instalados: <b>4</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Bloqueo de cabeza de línea (HOL): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

#### Transmisión de datos

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

#### Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSH, SSL/TLS**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

#### Desempeño

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Memoria interna: **1024 MB**

Memoria Flash: **512 MB**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Tipo de enchufe: **Tipo C**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **350 mm**

Profundidad: **444.5 mm**

Altura: **43.9 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **480.8 mm**

Largo del paquete: **571.8 mm**

Alto del paquete: **95 mm**

Peso del paquete: **7.11 kg**

#### Datos de logística

País de origen: **China**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/596832/cisco-c1300-48fp-4x-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-blanco>