



Ubiquiti Ultra 60W Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Ubiquiti Ultra 60W, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: USW-ULTRA-60W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti** Soporte 10G: No Montaje en rack: No

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: DC/PoE

Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Soporte 10G: No

Espejeo de puertos: Si

Soporte de control de flujo: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Límite de rango: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s

Rendimiento: 8 Gbit/s

Soporte Jumbo Frames: Si

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Policarbonato (PC)

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Actividad, Enlace, PoE, Estado

Montaje de pared: Si

Control de energía

Fuente de energía: DC/PoE

Fuente de alimentación incluida: Si

Número de fuentes de alimentación: 1

Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V

Corriente de entrada: 1.1 A

Consumo de energía (máx.): 9 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 7

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 7

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 1

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 42 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 203 mm

Profundidad: 76 mm

Altura: 33 mm

Peso: 320 q

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente

Manual: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)

Link: https://mcashop.mx/producto/596952/ubiquiti-ultra-60w-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco