



Ubiquiti USW-PRO-MAX-48-POE dispositivo de redes L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48-POE, L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: USW-PRO-MAX-48-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CA/CD**

Capacidad de conmutación: **224 Gbit/s**

Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Aspectos destacados

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48-POE. Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Capacidad de conmutación: 224 Gbit/s. Conector eléctrico: CA/CD. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Capa del interruptor: L3
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 32
Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 16
Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): 4
Número de módulos SFP+ instalados: 4
Conector eléctrico: CA/CD
Red
Soporte 10G: Si
Soporte VLAN: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 224 Gbit/s

Rendimiento: **112 Gbit/s**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Acero**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Enlace, Red, Velocidad, Estado**

Tipo de visualizador: **LCM**

Monitor con luz de fondo: **Si**

Desempeño

Requisitos mínimos del sistema: **UniFi Network: Version 8.0.24 and later**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **100 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **16**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 W**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **720 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **6.2 kg**

Contenido del empaqueCables incluidos: **Corriente**Manual: **Si**Estante de montaje: **Si****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**Certificación: **CE, FCC, IC**Link: <https://mcashop.mx/producto/596953/ubiquiti-usw-pro-max-48-poe-dispositivo-de-redes-l3-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-gris>