



## Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), 1U

SKU: USW-PRO-8-POE

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: 1U

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2/L3</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>2</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10BASE-T, 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Medio dúplex: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>
Auto-detección: <b>Si</b>

Soporte VLAN: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Rendimiento: **28 Gbit/s**

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

#### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server**

Autenticación: **Autenticación basada en puertos**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**

#### Diseño

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **2 A**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE+) Cantidad de puertos: **6**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **2**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **248 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.1 kg**

**Contenido del empaque**Manual: **Si****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**Certificación: **CE, FCC, IC**Link: <https://mcaShop.mx/producto/596957/ubiquiti-unifi-usw-pro-8-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco>