

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), 1U

SKU: USW-PRO-8-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Soporte 10G: **Si**
Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2/L3**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **6**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **2**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **200 mm**
Profundidad: **248 mm**
Altura: **44 mm**
Peso: **2.1 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **CA/CD**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Cantidad de fuentes de alimentación: **1**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Corriente de entrada: **2 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-5 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **Si**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX**
Espejeo de puertos: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Medio dúplex: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Auto MDI/MDI-X: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Auto-detección: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**
Rendimiento: **28 Gbit/s**
Ruta estática: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Seguridad
Funciones DHCP: **DHCP server**
Autenticación: **Autenticación basada en puertos**
Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**
Certificación: **CE, FCC, IC**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2/L3**
Contenido del empaque
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **6**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **2**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/596957/ubiquiti-unifi-usw-pro-8-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.