



Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), 1U

SKU: USW-PRO-8-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX**

Espejeo de puertos: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Auto-detección: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Rendimiento: **28 Gbit/s**

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server**

Autenticación: **Autenticación basada en puertos**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**

Diseño

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **6**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **2**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **248 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.1 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Certificación: **CE, FCC, IC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596957/ubiquiti-unifi-usw-pro-8-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.