

Lexmark CS531dw Color 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Lexmark CS531dw, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 50M0015

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **514 W**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Membrete**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Cantidad de cartuchos de impresión: **2**
Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **170 hojas**

Aspectos destacados

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora CS531dw proporciona una productividad mejorada, hasta 35/33 páginas por minuto en papel carta/A4 y tóner con rendimientos de hasta 15,800 páginas monocromo y hasta 8800 páginas en color. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Tecnología patentada
Contamos con tecnología base en todos los hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que crea conexiones directas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre su documento, dispositivo y red. Nuestra experiencia beneficia a nuestro cliente.

Sostenibilidad
Con certificaciones en Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Los modelos son sostenibles para hoy y en adelante. Lexmark es un líder de la industria de contenido reciclado con productos que utilizan al menos un 35 % de contenido PCR y que se centra continuamente en mejorar. Esta línea también se creó para Long Life y ha sido diseñada para durar y reducir los residuos.

Seguro desde el diseño
La experiencia de Lexmark ayuda a los clientes a proteger sus datos, dispositivos y red. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el módulo de plataforma segura (TPM)***, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para crear una huella digital única del sistema. El TPM cumple con los estrictos estándares de seguridad de la industria y del gobierno de EE. UU., como Criterios Comunes y la Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS, Federal Information Processing Standard).

Diseño inteligente
Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con los estándares de accesibilidad. Los marcos de acero sostienen el dispositivo y proporcionan la durabilidad necesaria para garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los productos están diseñados para ofrecer una vida útil prolongada con componentes de larga duración y se pueden utilizar de forma fácil con pocas herramientas.

Capacidad de administración
Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la administración de insumos y el diagnóstico. La capacidad inalámbrica proporciona libertad de acceso y las actualizaciones de firmware remotas hacen que sea fácil actualizar a las últimas funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el control y la gestión de sus trabajos de impresión desde ubicaciones alejadas, todo con el toque de su teléfono.

Asistencia continua de productos profesionales
Desde una instalación sencilla hasta una vida útil de grandes volúmenes de páginas, nuestros dispositivos le resultarán fáciles de usar e intuitivos.? Desde videos instructivos y de asistencia sobre el producto hasta sencillas instrucciones codificadas en color para tareas de mantenimiento como el cambio de tóner, nuestra experiencia con los dispositivos es de primera categoría.? Para nuestros clientes de impresión gestionada, ofrecemos un paso más allá con análisis predictivos para diagnósticos de flotas que pueden ayudar Lexmark a detectar y prevenir posibles problemas antes de que ocurran.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Si | Mac: Si | Linux: Si**
Puertos e Interfaces
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **3**
Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**
Peso y dimensiones
Ancho: **455 mm**

Profundidad: **422.5 mm**
Altura: **318.3 mm**
Peso: **20.6 kg**
Velocidad de impresión
Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**
Color: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (blanco, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7.1 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **7.6 s**
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): **514 W**
Consumo de energía (listo): **20.8 W**
Consumo de energía (inactivo): **1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32.2 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 2900 m**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
NFC disponible: **Si**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Membrete**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**
Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **595 mm**

Largo del paquete: **495 mm**
Alto del paquete: **402 mm**
Peso del paquete: **23.9 kg**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**
Capacidad de cartucho incluido (CMY): **2000 páginas**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla a color: **Si**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Tipo de control: **Tocar**
Certificación: **ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (C**
Certificación: **ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (C**
Desempeño
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Memoria interna máxima: **1024 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **51 Db**
Nivel de potencia sonora (en espera): **14 Db**
Características
Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 10000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Cantidad de cartuchos de impresión: **2**
Idiomas de la descripción de la página: **HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **251 hojas**
Capacidad total de salida: **170 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada máxima: **2001 hojas**
Capacidad de salida máxima: **170 hojas**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.