TP-Link VIGI C340S Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

TP-Link VIGI C340S, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 0.0005 lm, 120 Db, Pared

SKU: VIGI C340S(4MM)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Ethernet: **Si**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link VIGI C340S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 50.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 70 m, Distancia de observación: 29 m, Distancia de reconocimiento: 14 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Flujo luminoso: **0.0005 lm**
Rango dinámico: **120 Db**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **50.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **114.7°**

Ángulo de inclinación: **-90 - 90°**

Rango de paneo: **-90 - 90°**

Velocidad de obturador: **1/10000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **70 m**

Distancia de observación: **29 m**

Distancia de reconocimiento: **14 m**

Intervalo de longitud focal: **4 mm**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **7 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **4 Mbps**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **64 - 64 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **10.1 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **102 mm**

Profundidad: **236 mm**

Altura: **99 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/597092/tp-link-vigi-c340s-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.