Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-1500LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Voltaje de entrada de operación (min): **102 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 28 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS, WEEE

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **102 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **125 V**
Nivel de ruido: **48 Db**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC:	**6 salidas AC**
Batería	
Tecnología de batería:	**Ión de litio**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**14 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**28 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**2 h**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack:	**2U**
Longitud de cable:	**3 m**
Color del producto:	**Negro**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 50%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**REACH, RoHS, WEEE**
Safety regulation & standards	
Seguridad:	**UL 1642 (Li-Ion Battery Cells), UL 1973 (Li-Ion Battery Pack w/UPS), UL 1778, CSA 22.2 No. 107.3**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**430 mm**
Profundidad:	**475 mm**
Altura:	**85 mm**
Peso:	**18 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**570 mm**
Largo del paquete:	**597 mm**
Alto del paquete:	**242 mm**
Peso del paquete:	**24 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/597144/vertiv-liebert-gxt5li-1500lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.