



Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 102 V, 150 V

SKU: GXT5LI-1500LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **102 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXT5LI-1500LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 28 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 430 mm, Profundidad: 475 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 102 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Nivel de ruido: 48 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

BateríaTecnología de batería: **ión de litio**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **14 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **28 min**Tiempo de recarga de la batería: **2 h****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **3 m**Color del producto: **Negro**Seguridad: **UL 1642 (Li-Ion Battery Cells), UL 1973 (Li-Ion Battery Pack w/UPS), UL 1778, CSA 22.2 No. 107.3****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 50%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE****Peso y dimensiones**Ancho: **430 mm**Profundidad: **475 mm**Altura: **85 mm**Peso: **18 kg**Ancho del paquete: **570 mm**Largo del paquete: **597 mm**Alto del paquete: **242 mm**Peso del paquete: **24 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/597144/vertiv-liebert-gxt5li-1500lvt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>