

## Hikvision Ultra Series (SmartIP) DS-2CD3746G2HT-LIZSU cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Ultra Series (SmartIP) DS-2CD3746G2HT-LIZSU, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, PaddlePaddle, TensorFlow, C, C++

SKU: DS-2CD3746G2HT-LIZSU

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

### Aspectos destacados

#### Lo que ofrecemos

Las cámaras de red de la serie Ultra de Hikvision, conocidas por su rendimiento excepcional, están diseñadas específicamente para mejorar la seguridad general en prácticamente cualquier entorno. Equipadas con hardware duradero, capacidades de software avanzadas y la plataforma abierta integrada de Hikvision (HEOP) para aplicaciones de terceros, estas cámaras de red ofrecen una solución de seguridad de vanguardia. Descubra la sorprendente tecnología detrás de la Serie Ultra, que brinda una confiabilidad y escalabilidad iniqualables que contribuyen significativamente al éxito de los integradores e instaladores de sistemas en varios mercados. Siga leyendo para explorar cómo estas potentes cámaras pueden ofrecer soluciones críticas y rentables para su próxima instalación.

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Luz integrada: Si

Open platform version: **HEOP 2.0** 

Al software framework: Caffe, PaddlePaddle, TensorFlow



Lenguajes de programación soportados: C, C++

Número de idiomas: 33 Rango dinámico: 130 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal.

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.6 - 41.8° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59.3 - 23.6° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 141.3 - 48.1°

Ángulo de inclinación: 0 - 70°

Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.2

Distancia de detección (angular): 60 m Distancia de detección (tele): 149 m

Distancia de observación (angular): 23.8 m Distancia de observación (tele): 59.1 m

Distancia de reconocimiento (angular): 12 m Distancia de reconocimiento (tele): 29.8 m

Distancia de identificación (angular): 6 m Distancia de identificación (tele): 14.9 m

Distancia más cercana de enfoque: 1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si



Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 360p, 480p, 720p, 1080p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP3, PCM

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No Capacidad eMMC: 2 GB Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Capacidad de ROM: 60 MB Capacidad de RAM: 400 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Contador de píxeles: Si Registro de flashes: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Características de administración

Gestionado por la nube: Si

Programación de gestión: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 12 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 14 W

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 112 mm

Diámetro: 14.1 cm

Peso: 820 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 244 mm

Largo del paquete: 174 mm

Alto del paquete: 173 mm

Peso del paquete: 1.2 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/597194/hikvision-ultra-series-smartip-ds-2cd3746g2ht-lizsu-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixelestecho

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.