



## Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT5432MWG-T(PA) cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT5432MWG-T(PA), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, PTZ digital, Multi, 120 Db

SKU: DS-2DT5432MWG-T(PA)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Foco**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT5432MWG-T(PA). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 2.5 - 55°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 1.48 - 30.86°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 3 - 60.38°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Velocidad del zoom: 4.3 s, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 153.6 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, PTZ digital</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Diseño

Factor de forma: **Foco**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **2.5 - 55°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1.48 - 30.86°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **3 - 60.38°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **4.3 s**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 153.6 mm**

Apertura máxima: **1.6**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **32 Kbps - 16384 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 32 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Sensor de movimiento: <b>Si</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: <b>Si</b>
Contador de píxeles: <b>Si</b>
Registro de flashes: <b>Si</b>
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: <b>Si</b>
Almacenamiento de acceso en red (NAS): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Programación de gestión: <b>HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>22 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>326.4 mm</b>
Diámetro: <b>21.4 cm</b>
Peso: <b>4.3 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/597208/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2dt5432mwg-tpa-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>