



## Ruijie Networks RG-ES228GS-P dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Ruijie Networks RG-ES228GS-P, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: RG-ES228GS-P

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-ES228GS-P. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>26</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>2</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Número de VLANs: <b>16</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>56 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>41.664 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>

Marcos jumbo: **10000**Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Protección contra loops: **Si****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Apilable: **No**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Botón de restaurar: **Si**Dirección de flujo de aire: **Flujo de aire de adelante hacia atrás**Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)****Desempeño**Memoria Flash: **8 MB**Nivel de ruido: **40 Db**Tiempo medio entre fallos: **200000 h****Control de energía**Fuente de energía: **AC/PoE**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **6 A**Consumo energético: **391 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W****Otras características**Periodo de garantía: **3 Año(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **-500 - 5000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **214.9 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **4 kg**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597222/ruijie-networks-rg-es228gs-p-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>