



Altai Technologies AX600-X punto de acceso inalámbrico 1775 Mbit/s Gris Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies AX600-X, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, 2500 Mbit/s

SKU: AX600-X

Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

Tipo de antena: **Externo**

Algoritmos de seguridad: **AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **1775 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Gris**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Altai Technologies AX600-X. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Gris. Consumo de energía (máx.): 45 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
Número de usuarios: 512 usuario(s)
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: OFDMA
Itinerancia rápida: Si
Band steering (optimización de rendimiento): Si

SeguridadAlgoritmos de seguridad: **AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3**Filtro de direcciones MAC: **Si**Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs**Número de SSID soportados: **32**IGMP: **Si**Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): **Si**Sistema inalámbrico de prevención de intrusiones (WIPS): **Si**Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si****Protocolos**DHCP, servidor: **Si**DHCP, cliente: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Conexión WAN: **SFP****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**Rango de voltaje DC: **48 - 56 V**Consumo energético: **20 W**Consumo de energía (máx.): **45 W****Diseño**Ubicación: **Mástil, Pared**Color del producto: **Gris**Código IP (International Protection): **IP67****Antena**Tipo de antena: **Externo**Cantidad de antenas: **2**Tipo de conector de antena: **Clase N****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS****Peso y dimensiones**

Ancho: **214 mm**

Profundidad: **68 mm**

Altura: **214 mm**

Peso: **1.8 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/597234/altai-technologies-ax600-x-punto-de-acceso-inalambrico-1775-mbits-gris-energia-sobre-ethernet-poe>