



Bolide BN8036AI/NDAA cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Pared

Bolide BN8036AI/NDAA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bullet (shape)

SKU: BN8036AI/NDAA

Información Técnica

Marca: **Bolide**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Bolide BN8036AI/NDAA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 31 - 102°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 23 - 73°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Visualización a distancia: Si
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.002 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **31 - 102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **23 - 73°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **38 - 138°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/20000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592 x 1520, 2592 x 1944**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **8Kbps ~ 8Mbps**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Características de administración
Gestionado por la nube: No
Botón de restaurar: Si
Operado remotamente: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoC
Consumo energético: 3.5 W
Consumo de energía (máx.): 9.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 86.4 mm
Profundidad: 239.5 mm
Peso: 879.97 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Plantilla de perforación incluida: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/597545/bolide-bn8036aindaa-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-pared>