



## Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(E), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, NTSC, PAL, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

SKU: DS-7616NXI-I2/16P/S(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(E). Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4. Consumo de energía (máx.): 30 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50-60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Codecs de vídeo: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b>
Codecs de audio: <b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2</b>
Ancho de banda de entrada: <b>160 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>256 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>

Capacidad del HDD: **0 GB**Número de HDDs soportados: **2**Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**Salida de vídeo BNC: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **30 W**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**Profundidad: **317 mm**Altura: **52 mm**

Peso: **2.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597588/hikvision-ds-7616nxi-i216pse-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>