



Hikvision Ultra Series DS-2DF8C442IXG-ELW cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Ultra Series DS-2DF8C442IXG-ELW, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Pelco-P/D, Multi

SKU: DS-2DF8C442IXG-ELW

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Plata

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeno				
Tipo:	Cámara	de	seguridad	ΙP

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática

Protocolos PTZ: Pelco-P/D

Visualización de estado PTZ: Si

Auto-seguimiento: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi

Rango dinámico: 140 Db



Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Plata

Funciones de protección: Resistente a las caídas, A prueba de vandalismo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56.6 - 1.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.7 - 0.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 63.4 - 1.9°

Ángulo de inclinación: -20 - 90°

Velocidad de preselección de la inclinación: 250 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 150 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de panorámica prefijada: 280 °/seg

Velocidad de giro manual: 0.1 - 210 °/seg

Giro automático: Si

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 42x Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Velocidad del zoom: 4.5 s

Intervalo de longitud focal: 6 - 252 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 400 m

Tipo de LED: IR



Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 16384 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1



puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 7

Canales de salida de alarma: 2

Detección de movimiento en video: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros, Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Programación de gestión: HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 62 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 51 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 430 mm Diámetro: 26.7 cm

Peso: 9.6 kg Características

Reconocimiento de matrículas: Si

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+

Link: https://mcashop.mx/producto/597598/hikvision-ultra-series-ds-2df8c442ixg-elw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo