



## Hikvision Ultra Series DS-2DF8C442IXG-ELW cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Ultra Series DS-2DF8C442IXG-ELW, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Pelco-P/D, Multi

SKU: DS-2DF8C442IXG-ELW

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Plata**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision Ultra Series DS-2DF8C442IXG-ELW. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Plata, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56.6 - 1.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.7 - 0.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 42x, Zoom digital: 16x, Velocidad del zoom: 4.5 s

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>4 patrones, Exploración automática</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D</b>
Visualización de estado PTZ: <b>Si</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>140 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>

Color del producto: **Negro, Plata**

Funciones de protección: **Resistente a las caídas, A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **56.6 - 1.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **33.7 - 0.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **63.4 - 1.9°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **250 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 150 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **280 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 210 °/seg**

Giro automático: **Si**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **42x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **4.5 s**

Intervalo de longitud focal: **6 - 252 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.2**

**Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **400 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**Velocidad de cuadro: **30 fps**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps - 16384 Kbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>20 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>7</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección de rostros, Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)</b>
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
Almacenamiento de acceso en red (NAS): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>
Programación de gestión: <b>HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, PoE</b>
Voltaje de entrada AC: <b>24 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>62 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>51 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>430 mm</b>
Diámetro: <b>26.7 cm</b>
Peso: <b>9.6 kg</b>

**Características**Reconocimiento de matrículas: **Si****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Navegador compatible: **IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+**Link: <https://mcaShop.mx/producto/597598/hikvision-ultra-series-ds-2df8c442ixg-elw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>