



Hikvision Value Series DS-3E0326P-E/M(C) dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision Value Series DS-3E0326P-E/M(C), No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS-3E0326P-E/M(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Fuente de energía: AC/PoE

Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

El switch de la serie Value puede proporcionar una fuente de alimentación y transmisión de datos estables para las cámaras.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 24

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1

Combo SFP Cantidad de puertos: 1

Conector eléctrico: Conector de entrada de CA

Red

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Soporte 10G: No

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s

Rango de reenvío: 6.55 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Memoria intermedia de paquetes: 4 MB

Diseño

Material de la cubierta: Metal



Montaje de pared: Si

Control de energía

Fuente de energía: AC/PoE

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 4 A

Consumo de energía (máx.): 250 W

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 6 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 24

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 230 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 335 mm

Profundidad: 226 mm

Altura: 44.5 mm

Peso: 1.9 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 2.65 kg

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva

de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE

Link: https://mcashop.mx/producto/597604/hikvision-value-series-ds-3e0326p-emc-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe