



## Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4MM)(EF)(O-STD) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4MM)(EF)(O-STD), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Pared

SKU: DS-2CD2T87G2H-LI(4MM)(EF)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4MM)(EF)(O-STD). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 90°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 109 m, Distancia de observación: 43 m, Distancia de reconocimiento: 21 m

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>                                     |
| Colocación compatible: <b>Exterior</b>                                  |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>                            |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>                                  |
| Modo día / noche: <b>Si</b>   |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>        |
| Luz integrada: <b>Si</b>  |
| Número de idiomas: <b>33</b>  |
| Idiomas de soporte: <b>Multi</b>  |
| Rango dinámico: <b>130 Db</b>   |
| <b>Diseño</b>   |
| Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>                                  |
| Tipo de montaje: <b>Pared</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                                       |
| Material de la cubierta: <b>Metal</b>                                   |
| Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b> |

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **90°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **45.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **109.4°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **109 m**

Distancia de observación: **43 m**

Distancia de reconocimiento: **21 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **10 m**

Distancia focal fija: **4 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

|  |
|--|
| Filtro de dirección IP: <b>Si</b>  |
| Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>   |
| Cifrado HTTPS: <b>Si</b>   |
| Protección de privacidad: <b>Si</b>  |
| Latido: <b>Si</b>  |
| Espejo: <b>Si</b>  |
| Marca de agua digital: <b>Si</b>   |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: <b>Si</b>  |
| Contador de píxeles: <b>Si</b>   |
| Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: <b>Si</b>   |
| Registro de auditoría: <b>Si</b>   |
| Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>   |
| Autenticación por consulta: <b>Si</b>  |
| Almacenamiento de acceso en red (NAS): <b>Si</b>   |
| <b>Características de administración</b>   |
| Administración basada en web: <b>Si</b>  |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>  |
| Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection</b> |
| <b>Control de energía</b>  |
| Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>   |
| Consumo de energía (máx.): <b>8.5 W</b>  |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>9.5 W</b>   |
| Voltaje de salida CC: <b>12</b>  |
| Corriente de salida CC: <b>0.7 A</b>   |
| <b>Condiciones ambientales</b>   |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>   |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>   |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>  |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>   |
| <b>Peso y dimensiones</b>  |
| Ancho: <b>93.3 mm</b>  |
| Altura: <b>91.2 mm</b>   |
| Longitud: <b>286.7 mm</b>  |
| Peso: <b>1.08 kg</b>   |

**Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **386 mm**Largo del paquete: **156 mm**Alto del paquete: **155 mm**Peso del paquete: **1.64 kg****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CB, CE, KC, RoHS****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Iris: **Si**Interfaz de montaje del objetivo: **M16**Link: <https://mcashop.mx/producto/597608/hikvision-ds-2cd2t87g2h-li4mmefo-std-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-pared>