



Hikvision IDS-7208HUHI-M1/S(STD)(C) Negro

Hikvision IDS-7208HUHI-M1/S(STD)(C), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480

SKU: IDS-7208HUHI-M1/S(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **8 canales**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Hikvision IDS-7208HUHI-M1/S(STD)(C). Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Entrada de audio: RCA, Salida de audio: RCA. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 10 TB. Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 10 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Formatos de audio soportados: G.711 ?-law
Interno: No
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Detección de movimiento en video: Si
Resoluciones de reproducción soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480
Cantidad de canales: 8 canales
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema de audio: De 2 vías
Canales de entrada de audio: 8 canales
Conexión USB: Si
Emisión de vídeo: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 64 Kbit/s

Puertos e InterfacesCanales de entrada de vídeo: **8 canales**puertos de entrada BNC: **8**puertos de salida BNC: **1**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Entrada de audio: **RCA**Salida de audio: **RCA**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Puertos RS-485: **1****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF****Disco duro**Número de HDDs soportados: **1**Interfaz del HDD: **SATA**Capacidad máxima del HDD: **10 TB****Control de energía**Voltaje CD: **12 V**Consumo energético: **10 W****Peso y dimensiones**Ancho: **315 mm**Profundidad: **242 mm**Altura: **45 mm**Peso: **2 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/597614/hikvision-ids-7208huhi-m1sstdc-negro>