



CDP R-UPR1008 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 500 W 8 salidas AC

CDP R-UPR1008, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, 80 V, 145 V, 50/60 Hz

SKU: R-UPR 1008

Información Técnica

Marca: **CDP**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

CDP R-UPR1008. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 30 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Blanco. Ancho: 140 mm, Profundidad: 95 mm, Altura: 300 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 500 W
Voltaje de entrada de operación (min): 80 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Máxima corriente: 10 A
Índice de aumento de energía: 300 J
Nivel de ruido: 40 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Batería
Capacidad de la batería: 9 Ah
Voltaje de la pila: 12 V
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 30 min

DiseñoFactor de forma: **Compacto**Color del producto: **Negro, Blanco**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **140 mm**Profundidad: **95 mm**Altura: **300 mm**Link: <https://mcaShop.mx/producto/597690/cdp-r-upr1008-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-500-w-8-salidas-ac>