



## ATEN CL1308N interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CL1308N, 1280 x 1024 Pixeles, Montaje en rack, 22.9 W, 1U, Negro

SKU: CL1308N

### Información Técnica

Marca: **ATEN**

Pantalla incorporada: **Si**

Máxima resolución: **1280 x 1024 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Tipo de puerto de teclado: **PS/2**

Tipo de puerto de ratón: **USB**

Número de computadoras controladas: **8**

### Aspectos destacados

ATEN CL1308N. Tipo de puerto de teclado: PS/2, Tipo de puerto de ratón: USB. Máxima resolución: 1280 x 1024 Pixeles, Intervalo de escaneado: 1 s. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Material de la cubierta: Metal, Plástico. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 48.3 cm (19"). Voltaje de entrada: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Consumo energético: 22.9 W

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Puertos e Interfaces</b>                     |
| Número de computadoras controladas: <b>8</b>    |
| Tipo de puerto de teclado: <b>PS/2</b>          |
| Tipo de puerto de ratón: <b>USB</b>             |
| Conexión de audio: <b>No</b>                    |
| <b>Desempeño</b>                                |
| Máxima resolución: <b>1280 x 1024 Pixeles</b>   |
| Intervalo de escaneado: <b>1 s</b>              |
| DDC2B soportado: <b>Si</b>                      |
| Hot-swap: <b>Si</b>                             |
| <b>Diseño</b>                                   |
| Montaje en rack: <b>Si</b>                      |
| Capacidad del rack: <b>1U</b>                   |
| Color del producto: <b>Negro</b>                |
| Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b> |
| Indicadores LED: <b>Si</b>                      |
| <b>Exhibición</b>                               |
| Pantalla incorporada: <b>Si</b>                 |
| Pantalla: <b>LCD</b>                            |

|   |
|---|
| Diagonal de la pantalla: <b>48.3 cm (19")</b>                     |
| Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>                           |
| Control de energía  |
| Voltaje de entrada: <b>100-240 V</b>                              |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>                       |
| Consumo energético: <b>22.9 W</b>                                 |
| Requisitos del sistema  |
| Sistemas operativos Windows soportados: <b>Si</b>                 |
| Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>                   |
| Condiciones ambientales   |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>        |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>        |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 80%</b> |
| Peso y dimensiones  |
| Ancho: <b>689.2 mm</b>  |
| Profundidad: <b>483 mm</b>  |
| Altura: <b>44 mm</b>  |
| Peso: <b>12.6 kg</b>  |
| Contenido del empaque   |
| Manual: <b>Si</b>   |

Link: <https://mcashop.mx/producto/597867/aten-cl1308n-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro>