



# ATEN CL1308N interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CL1308N, 1280 x 1024 Pixeles, Montaje en rack, 22.9 W, 1U, Negro

#### SKU: CL1308N

## Información Técnica

Marca: ATEN

Pantalla incorporada: Si

Máxima resolución: 1280 x 1024 Pixeles

Color del producto: Negro

Montaje en rack: Si

Tipo de puerto de teclado: PS/2 Tipo de puerto de ratón: USB

Número de computadoras controladas: 8



#### **Aspectos destacados**

Viéndose enfrentados a un espacio en la sala de servidores cada vez más reducido y a unos costes de mantenimiento crecientes, los administradores de redes cada vez más buscan soluciones que permitan reducir tanto los costes como los requisitos de espacio. Los conmutadores KVM con pantalla LCD de ATEN ahorran mucho espacio, dado que integran una pantalla LCD junto con un teclado completo y un panel táctil en una carcasa compacta y retráctil de formato 1U.

El conmutador KVM LCD CL1308 es una unidad de control que incluye una pantalla LCD de 19 pulgadas y da acceso a hasta 8 computadoras desde una única consola (teclado, monitor y mouse). Se pueden conectar en cascada hasta 8 conmutadores adicionales, pudiéndose controlar un total de 128 computadoras desde una sola consola compuesta por teclado, monitor y mouse.

La instalación es fácil y rápida - tan solo tiene que conectar los cables a los puertos correspondientes. El conmutador admite conexiones USB y PS/2 para las computadoras. El CL1308 intercepta las señales del teclado directamente, eliminando cualquier necesidad de configuración de software. La conmutación entre las computadoras conectadas se puede realizar manualmente actuando los pulsadores de los indicadores del panel frontal, introduciendo combinaciones de teclas con el teclado o a través de un menú en pantalla multilingüe.

- Una consola controla hasta 128 computadoras en una conexión en cascada de 2 niveles y con 8 conmutadores conectados.
- Consola KVM con pantalla LCD de 19 pulgadas incorporada
- Doble interfaz: admite computadoras con configuraciones de teclado y de mouse PS/2 o USB
- Compatibilidad multiplataforma Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac y Sun
- Admite teclados USB para PC, Mac y Sun
- Detección PS/2 o USB automática
- Emulación de teclado y mouse USB o PS/2 las computadoras incluso se pueden iniciar si la consola controla una computadora diferente
- Calidad gráfica superior: resoluciones hasta 1280 x 1024 a 75 Hz; DDC2B
- Selección de la computadora deseada a través de pulsadores situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y de un menú en pantalla (OSD)
- Protección por contraseña de dos niveles solo los usuarios autorizados pueden ver y controlar las computadoras; hasta cuatro usuarios y un administrador, con perfiles individuales para cada uno
- Conmutación automática para monitorizar las computadoras seleccionados
- Modo de difusión para efectuar las operaciones simultáneamente en todas las computadoras seleccionadas
- Conexión en caliente conecte o desconecte computadoras sin tener que apagar el conmutador
- Encendido/apagado de la señal acústica a través de tecla de acceso directo y menú en pantalla
- Se puede montar en rack
- Compatibilidad con idiomas de teclado: inglés (EE. UU.); inglés (Reino Unido); alemán; alemán (Suiza); francés; español; chino tradicional; japonés; coreano; sueco; italiano; ruso; húngaro; griego
- Dónde comprar Manual Preguntas frecuentes y respuestas
- Caja de herramientas KVM

## **Especificaciones**

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 8
Tipo de puerto de teclado: PS/2
Tipo de puerto de ratón: USB
Conexión de audio: No
Desempeño

Intervalo de escaneado: 1 s

Máxima resolución: 1280 x 1024 Pixeles

DDC2B soportado: Si

Hot-swap: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Indicadores LED: Si

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 48.3 cm (19")

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Control de energía

Voltaje de entrada: 100-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Consumo energético: 22.9 W

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Peso y dimensiones

Ancho: 689.2 mm

Profundidad: 483 mm

Altura: 44 mm

Peso: 12.6 kg

Contenido del empaque

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/597867/aten-cl1308n-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro