



## Hikvision DS-3WAP623E-SI punto de acceso inalámbrico 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision DS-3WAP623E-SI, 2.4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: DS-3WAP623E-SI

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **3000 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3WAP623E-SI. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 14.4 W

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>3000 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>575 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2400 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Número de usuarios: <b>256 usuario(s)</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>
Número de SSID soportados: <b>8</b>
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Firmware actualizable: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

**Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo de energía (máx.): **14.4 W****Diseño**Ubicación: **Mástil, Pared**Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional****Peso y dimensiones**Ancho: **102 mm**Profundidad: **250 mm**Altura: **110 mm**Peso: **1.07 kg****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Link: <https://mcashop.mx/producto/597895/hikvision-ds-3wap623e-si-punto-de-acceso-inalambrico-3000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>