



## Hikvision DS-2DY7432IXG-XY cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared/poste

Hikvision DS-2DY7432IXG-XY, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Punto preestablecido, 120 Db, Pared/poste

SKU: DS-2DY7432IXG-XY

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Pared/poste**  
 Color del producto: **Acero inoxidable**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DY7432IXG-XY. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Acero inoxidable, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de inclinación: -90 - 90°, Velocidad de preselección de la inclinación: 15 %/seg, Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 25 %/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 1855.2 m, Distancia de observación: 736.2 m, Distancia de reconocimiento: 371 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>4 patrones, Punto preestablecido</b>
Visualización de estado PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Funciones de protección: **Resistente a la corrosión, A prueba de explosiones**

Código IP (International Protection): **IP68**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de inclinación: **-90 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **15 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 25 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **25 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 25 °/seg**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **1855.2 m**

Distancia de observación: **736.2 m**

Distancia de reconocimiento: **371 m**

Diámetro de lente: **18.6 cm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles:

**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Programación de gestión: **iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Consumo de energía (máx.): **110 W****Peso y dimensiones**Ancho: **369.1 mm**Profundidad: **219.9 mm**Altura: **434.5 mm**Peso: **24.5 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/597901/hikvision-ds-2dy7432ixg-xy-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-paredposte>